No.	Pièce.	0	1	1a	2	2a	3	3a	4	4a	5	5a	6	6a	7	7a	8	8a	9	9a	10
1	Bande de 25 trous, 32 cm.	—	—	—	—	2	2	2	4	6	10	2	12	—	12	2	14	—	14	10	24
1a	,, 19 ,, 24 ,,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6
1b	,, 15 ,, 19 ,,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	6
2	,, 11 ,, 14 ,,	4	4	—	4	2	6	2	8	6	14	—	14	4	18	3	21	3	24	12	36
2a	,, 9 ,, 11.5 ,,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	—	6	2	8
3	,, 7 ,, 9 ,,	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	2	4	2	6	—	6	—	6	12	18
4	,, 6 ,, 7.5 ,,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	4	6	2	8	4	12
5	,, 5 ,, 6 ,,	2	4	2	6	3	9	—	9	3	12	—	12	—	12	6	18	18	36	36	72
6	,, 4 ,, 5 ,,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4	8	12
6a	,, 3 ,, 4 ,,	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	2	4	2	6	—	6	4	10
7	Cornière 49 trous 62 ,,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8
7a	,, 37 ,, 47 ,,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	6
8	,, 25 ,, 32 ,,	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	4	4	8	2	10	—	10	6	16
8a	,, 19 ,, 24 ,,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	6
8b	,, 15 ,, 19 ,,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4
9	,, 11 ,, 14 ,,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	4	8	12
9a	,, 9 ,, 11.5 ,,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8
9b	,, 7 ,, 9 ,,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6
9c	,, 6 ,, 7.5 ,,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
9d	,, 5 ,, 6 ,,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	6	8
9e	,, 4 ,, 5 ,,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
9f	,, 3 ,, 4 ,,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Support Plat	4	4	—	4	1	5	—	5	3	8	—	8	4	12	8	20	—	23	14	24
11	,, double	—	—	—	—	2	2	—	2	2	4	—	4	—	4	1	5	—	8	2	12
12	Equerre, 13×10 mm.	4	8	—	8	—	8	—	8	4	12	4	16	2	18	16	34	2	36	14	50
12a	,, 25×25 ,, ...	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	2	4	2	6	—	6	2	8
12b	,, 26×12 ,, ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	2	4
12c	Equerre à 135°, 13×10 mm.	—	—	—	—	—	—	4	4	—	4	2	6	—	6	2	8	—	8	2	12
13	Tringle de 29 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	—	2	1	4
13a	,, 20 ,, ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2
14	,, 16.5 ,, ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	—	2	1	3
15	,, 13 ,, ...	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	—	2	2	4	—	4	2	6
15a	,, 11.5 ,, ...	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	2	—	2	1	3
15b	,, 10 ,, ...	—	—	—	—	2	2	—	2	—	2	—	2	—	2	1	3	—	3	1	4
16	,, 9 ,, ...	1	2	—	2	1	3	1	4	—	4	—	4	—	4	1	5	—	5	2	7
16a	,, 6 ,, ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	4
16b	,, 7.5 ,, ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
17	,, 5 ,, ...	1	2	—	2	1	2	1	3	—	3	—	3	—	3	1	4	—	4	2	6
18a	,, 4 ,, ...	—	—	—	—	—	1	1	2	2	4	—	4	—	4	1	5	—	5	2	7
18b	,, 2.5 ,, ...	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
19b	Poulie, diam. 75 mm., moyeu avec vis d'arrêt ...	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2
19g	Manivelle à main (petite) poignée d'érinoid ...	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
19h	,, ,, (grande) ,, ,, ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1
19s	,, ,, (petite)	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Roue à boudin, 28 mm. de diam.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	4	2	6
20a	Poulie de 5 cm. moyeu avec vis d'arrêt ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4	—	4	2	6
20b	Roue à boudin, 19 mm. de diam.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2
21	Poulie de 38 mm. moyeu avec vis d'arrêt ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
22	,, 25 ,, ,, ,, ...	2	4	—	4	—	4	1	5	—	5	2	7	—	7	2	9	2	11	4	15
22a	,, 25 ,, ,, sans ,, ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Poulie de 12 mm. moyeu sans vis d'arrêt ...	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
23a	,, 12 ,, ,, avec ,, ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	3	—	3	1	4
24	Roue barillet	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	1	2	—	2	1	3
25	Pignon 25 dents diam. 19 mm. largeur 6 mm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2
25a	,, 25 ,, ,, 19 ,, ,, 13 ,, ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	,, 19 ,, ,, 13 ,, ,, 6 ,, ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	3	1	4	1	5
26a	,, 19 ,, ,, 13 ,, ,, 13 ,, ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
26b	,, 19 ,, ,, 13 ,, ,, 19 ,, ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
27	Roue de 50 dents s'engrène avec pignon de 25 dents	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3
27a	,, de 57 ,, ,, ,, ,, ,, 19 ,,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	2	1	3
27b	,, de 133 ,, 9 cm. de diamètre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
28	,, de champ de 38 mm. 50 dents	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2
29	,, ,, ,, ,, 19 ,, 25 ,, ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2
30	Pignon d'angle 26 dents, 22 mm. diam.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
30a	,, ,, 16 ,, 13 ,, ,, ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
30c	,, ,, 48 ,, 39 ,, ,, ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
31	Roue de 38 dents 25 mm. diam.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
32	Vis sans fin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	2	—	2
34	Clef	1	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2
34b	Clef porte-écrou	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Clavette	4	4	—	4	2	6	2	8	6	14	—	14	4	18	1	19	12	31	5	36
36	Tournevis	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
36b	,, (démontable)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1
37a	Ecrou	22	30	16	46	10	56	25	81	10	91	20	111	51	162	76	238	60	298	352	650
37b	Boulon de 5 mm.	18	24	16	40	10	50	25	75	10	85	20	105	45	150	70	220	60	280	320	600
38	Rondelle métallique	2	4	—	4	2	6	2	8	6	14	6	20	6	26	—	26	—	26	49	75
40	Corde Meccano	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	1	2	1	3	—	3	—	3	—	3
41	Pale d'hélice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Ressort de traction	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1
44	Chape	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
45	Cavalier	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	1	3	—	3	1	4
46	Bande coudée 5 trous, 60×25 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	2	—	2
47	,, ,, 5 ,, 60×38 ,, ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
47a	,, ,, 6 ,, 75×38 ,, ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
48	,, ,, 3 ,, 38×12 ,, ...	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	—	2	—	2	—	2	2	4
48a	,, ,, 5 ,, 60×12 ,, ...	2	2	—	2	—	2	4	6	2	8	—	8	2	10	—	10	—	10	2	12
48b	,, ,, 7 ,, 90×12 ,, ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	4	6	—	6	2	8
48c	,, ,, 9 ,, 115×12 ,, ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	2	4
48d	,, ,, 11 ,, 140×12 ,, ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4	2	6
50a	Bague d'arrêt à glissière	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2
51	Plaque à rebords de 60×38 mm.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	1	2	—	2	—	2
52	,, ,, ,, 14×6 cm.	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	1	2	—	2	—	2	2	4
52a	,, sans rebords, 14×9 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	2	6
53	,, à rebords, 9×6 ,, ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	3	2	5	—	5	1	6
53a	,, sans rebords, 11.5×6 ,, ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4
54a	,, secteur à rebords 112 mm.	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2
55a	Bande-glissière de 5 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2
57b	Crochet lesté (grand)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1
57c	,, ,, (petit)	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	1	2
59	Bague d'arrêt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	2	6	4	10	2	12	12	24
62	Bras de manivelle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	—	2	2	4
62a	,, ,, ,, taraudé	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
62b	,, ,, ,, double	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4
63	Accouplement pour Tringles	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	6	—	6	2	8
64	Raccord taraudé	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
65	Fourchette de centrage	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1
69c	Vis sans tête, long 2 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12
70	Plaque de 14×6 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4
72	,, de 6×6 ,, ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
76	,, triangulaire 6 cm. de côté	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4
77	,, ,, 25 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	2	4
78	Tige filetée de 29 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
80a	,, ,, ,, 9 ,, ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1
80c	,, ,, ,, 7½ ,, ...	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2
81	,, ,, ,, 5 ,, ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
82	,, ,, ,, 2.5 ,, ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
89	Bande incurvée 14 cm. rayon 25 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8	12
89a	,, ,, de 75 mm., épaulée	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6
89b	,, ,, ,, 10 cm. ,, ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	6	8
90	,, ,, ,, 6 ,, rayon 6 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	2	4	—	4	8	12
90a	,, ,, ,, 6 ,, épaulée, rayon de 3 cm.	2	2	—	2	2	4	—	4	—	4	—	4	—	4	—	4	—	4	4	8
94	Chaîne Galle ... ... environ 1 mètre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2

No.	Pièce.	0	1	1a	2	2a	3	3a	4	4a	5	5a	6	6a	7	7a	8	8a	9	9a	10
95	Roue de chaine 36 dents, diam. 50 mm. ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	—	2
95a	.. .. .. 28 .. .. 38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
95b	.. .. .. 56 .. .. 75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2
96	.. .. .. 13 .. .. 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	2	4
96a	.. .. .. 14 .. .. 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2
100	Longrines de 14 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2
102	Bande à un coude	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	4
103	Poutrelle Plate de 14 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
103a	.. .. 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
103b	.. .. 32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
103c	.. .. 11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
103d	.. .. 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
103e	.. .. 7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
103f	.. .. 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
103g	.. .. 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
103h	.. .. 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
103k	.. .. 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
108	Equerre d'Assemblage	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	2	4
109	Plateau central de 6 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	2	4
110	Crémaillère de 9 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
111	Boulons de 19 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	1	3	—	3	15	18
111a	.. 12	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	—	2	4	6	—	6	12	18
111c	.. 9.5	2	4	—	4	2	6	—	6	—	6	—	6	—	6	—	6	6	12	12	24
114	Charnière	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
115	Cheville filetée	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	—	2	—	2	2	4
116	Chape d'articulation (grande dimension)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	2
116a	.. (petite dimension)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2
117	Bille d'acier, diam. 9.5 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	24
118	Flasque circulaire à rebord 13 cm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
120b	Ressort de compression	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	3
124	Equerre renvers. de 25 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
125	.. .. .. 12	—	1	—	1	1	2	—	2	2	4	—	4	—	4	—	4	—	4	4	8
126	Embase triangulée coudée	2	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	2	4	—	4	6	12
126a	.. .. plate	2	2	—	2	—	2	—	2	—	2	2	4	—	4	—	4	2	6	1	2
128	Levier d'angle avec moyeu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1
129	Secteur crémaillère, 7.5 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
130	Excentrique à trois courses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
132	Volant de 7 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
133	Gousset d'assemblage (grand)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
133a	.. .. (petit)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2
134	Vilebrequin course 25 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
136	Support de rampe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2
136a	.. .. .. avec collier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
137	Boudin de roue	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
140	Accouplement universel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
142a	Pneu d'automobile diam. 5 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	2	6	—	6
142b	.. .. .. 7½	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
143	Longrine circulaire, 14 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Embrayage	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
145	Bande circulaire, diam. 18 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
146	Plaque 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
146a	.. .. .. 10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
147a	Cliquet à moyeu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
147b	Boulon-pivot à 2 écrous	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	2	1	3	—	3
147c	Cliquet sans moyeu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1
154a	Equerre d'angle droite 12 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
154b	.. .. gauche, 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
155a	Anneau de caoutchouc (blanc) pour poulie de 25 mm.	2	4	—	4	—	4	—	4	—	4	—	4	—	4	—	4	—	4	4	8
157	Turbine de 5 cm. de diam.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
160	Support en U, 38×25×13 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2
161	Equerre corn. 50×25×13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2
162	Chaudière complète, avec joues	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	2
162a	Joue de chaudière	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
162b	Corps de chaudière	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
163	Manchons	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	—	2	—	2
164	Support de cheminée	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	2	2	4
165	Accouplement à cardan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	—	2
166	Chape d'articulation 2 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2
167b	Anneau porteur de galets.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
168	Roulement à billes, 10 cm. de diamètre (complet)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
169	Pelle d'excavateur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
170	Excentr. course de 12 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
171	Accouplement jumelé à douille	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
175	Joint flexible	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
176	Ressort d'attache pour corde Meccano	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	3	4
179	Collier avec tige filetée	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2
185	Volant d'automobile, diamètre 45 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1
186	Courroie de transmission 65 mm. (légère) ...	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1	2	3	—	3	—	3	—	3
186a	.. .. 15 cm.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	—	2	—	2	—	2
186b	.. .. 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	2	—	2	—	2
186c	.. .. 25 .. (épaisse)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
186d	.. .. 38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
186e	.. .. 50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
187	Roue d'auto	—	—	1	1	1	2	2	4	—	4	—	4	—	4	—	4	—	4	—	4
188	Plaque flexible, 6×4 cm.	—	—	2	2	—	2	—	2	2	4	—	4	2	6	2	8	2	10	2	12
189	.. 14×4	—	2	2	2	—	2	—	2	2	4	—	4	2	6	2	8	2	10	2	12
190	.. 6×6	—	—	2	2	—	2	2	4	—	4	2	6	2	8	2	10	4	14	2	16
190a	.. 9×6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
191	.. 11.5×6	—	—	1	1	1	2	—	2	—	2	—	2	—	2	4	6	—	6	10	16
192	.. 14×6	—	—	—	—	2	2	—	2	2	4	—	4	2	6	6	12	6	18	12	30
196	Plaque-Bande, 24×6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
197	.. 32×6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	4	6	—	6	14	20
198	Plaque à charnière, 11.5×6 cm.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
199	Plaque cintrée, en U	—	—	1	1	1	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	10	12
200	.. .. rayon 43 mm.	—	—	2	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	6	8	—	8	4	12
212	Raccord-Tringle et bande	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	2	—	2	—	2	—	2	2	4
213	Raccord-Tringles	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	2	—	2	—	2	—	2	—	2
214	Plaque demi-circulaire 65 mm.	—	—	—	—	2	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	2	4	—	4
215	Bande glissière cintrée 75 mm.	—	—	—	—	4	4	—	4	—	4	—	4	4	8	—	8	—	8	4	12
216	Cylindre 65×30 mm.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	2	—	2	—	2
217a	Disque de 32 mm.	—	—	—	—	2	2	—	2	2	4	—	4	—	4	—	4	—	4	—	4
217b	.. .. 19	—	—	—	—	2	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	2	4
219	Disque pour Roue	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	2	6	—	6
A1083	Tige effilée	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1
P52	Bague d'arrêt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	Moteur à mouvement d'horlogerie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1
	.. Electrique	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1

Chaque Boîte Meccano contient un superbe Manuel d'Instructions.

MECCANO EST PLUS QU'UN JOUET

Il est important de rappeler qu'un garçonnet qui s'amuse avec MECCANO emploie de vraies pièces mécaniques en miniature et que ces pièces fonctionnent exactement de la même manière que les organes correspondants employés dans les machines réelles. Il s'ensuit que tout système de construction de modèles présenté par des méthodes autres que celle de Meccano ne peut être exact, étant donné que les éléments qui entrent dans sa composition ne sont pas des pièces mécaniques. Et par suite, quand bien même on se servirait de ces éléments pour en faire des jouets, on n'arriverait qu'à faire des jouets et rien d'autre, et on obtiendrait ce résultat plutôt négatif au point de vue de la construction mécanique, de déformer l'esprit au lieu de l'instruire.